Opcional

Disponible con los siguientes carros.

Standart

Características

La WM-1 es una envolvedora de pallets fácil de operar que estabiliza su carga con film estirable. La máquina viene de serie con un plato giratorio de ø1650 mm. Una fotocélula detecta automáticamente la altura de carga. El carro de láminas está equipado con un freno electromagnético que facilita la regulación de la tensión en el film.

A través del panel de control. Todos los motores de la máquina están controlados por frecuencia para un control suave. Por último, esta máquina contiene un panel de control gráfico en el que puede realizar fácilmente los ajustes y leer el estado de los programas de embalaje.

Datos técnicos



• Plataforma:

ø1650 mm, tracción por cadena; carga máxima 2000 kg; tamaño del pallet máximo 1200x1200 mm; velocidad de rotación: regulable; frecuencia controlada; parada de posición exacta.

Portabobinas:

frecuencia controlada; para rollo de máquina estándar; film: 17 a 35 µm; freno electromagnético; equipado con fotocélula.

- Altura de envoltura: 2400 mm.
- **Conexión**: 230 V/1~N/50 Hz, 1,12 kW;
- Grado de protección: IP54.
- Temperatura de funcionamiento: +5 tot +40 °C.

Freno electromecánico. La tensión de la película se puede ajustar desde el lado operativo.

Accesorios Opcionales

- Altura de envoltura 2700 mm, 2900 mm o 3100 mm.
- Plataforma: ø1800 mm o ø2200 mm.
- Versión de acero inoxidable.
- · Rampa para transpaleta estándar.
- Rampa de coche eléctrico de servicio pesado.
- · Fotocélula para carga oscura.
- · Portabobinas con freno mecánico.
- Estabilizador de carga.

- Alturas de envoltura fijas y autoajustables.
- Aro de foso o empotramiento.
- · Protección contra colisiones.
- Báscula digital integrada (calibrada).
- Otras especificaciones, si es técnicamente factible, bajo pedido.



