


Características

La CS AUTOCIERRE es una precintadora con ajuste manual y equipada con dispositivo de cierre de válvula neumática. La máquina pliega automáticamente las cuatro solapas en la parte superior. La máquina se presta para ser colocada "en línea". La máquina es apta para el cierre en serie de cajas plegables con precinto en la parte superior y / o inferior. Acabado profesional garantizado por rodillos de presión para presionar juntas las aberturas de las válvulas. La caja se introduce en la máquina mediante transportadores laterales. El ajuste, mediante las palancas, es fácil y rápido.



Datos técnicos



| | MIN. | MAX. |
|---|--------|--------|
| L | 150 mm | 600 mm |
| B | 115 mm | 490 mm |
| H | 110 mm | 490 mm |



- **Precinto:** PVC o PP;
Ancho max. 50 mm;
Núcleo 76 mm;
Solape 40-55 mm.
- **Velocidad de transporte:** 20 mtr/min.
- **Temperatura de funcionamiento:** +5 hasta +45 °C.
- **Conexión:** 230 V/1N/50 Hz, 0,4 kW
- **Conexión neumática:** 4 a 6 bares.
- **Grado de protección:** IP54.

Accesorios Opcionales

- Máquina para diferentes tamaños de caja (bajo pedido).
- Versión de acero inoxidable.
- Transportadores extensibles de rodillos o roldanas.
- Ruedas giratorias con freno (+110 mm).
- Obturador precinto de 75 mm (Stand de 50mm).
- Señalización de rotura de cinta y cinta baja.
- Camino de rodillos de entrada y/o salida 420 mm.

