


Características

La CS SIDES PLUS+ es una precintadora con ajuste manual. La máquina es apta para el cierre en serie de cajas plegables con precinto en la parte superior e inferior. Acabado profesional garantizado por rodillos de presión para presionar juntas las aberturas de las válvulas. La caja se introduce en la máquina mediante cintas transportadoras laterales y superiores. El ajuste, mediante las palancas, es fácil y rápido.

Datos técnicos



| | MIN. | MAX. |
|---|--------|--------|
| L | 150 mm | ∞ |
| B | 120 mm | 480 mm |
| H | 120 mm | 480 mm |



- **Precinto:** PVC o PP;
Ancho max. 50 mm;
Núcleo 76 mm;
Solape 40-55 mm.
- **Velocidad de transporte:** 20 mtr/min.
- **Temperatura de funcionamiento:** +5 hasta +45 °C.
- **Conexión:** 230 V/1~N/50 Hz,
0,6 kW.
- **Grado de protección:** IP54.



Accesorios Opcionales

- Máquina para diferentes tamaños de caja (bajo pedido).
- Versión de acero inoxidable.
- Transportadores extensibles de rodillos o roldanas.
- Ruedas giratorias con freno (+110 mm).
- Obturador precinto de 75 mm (Standart de 50mm).
- Camino de rodillos de entrada y/o salida 420 mm.
- Alarma de precinto.

