

Características

La retractiladora campana SW-1554M es la más económica y versátil para retractilar todo tipo de productos. Fácilmente instalable en cualquier lugar. Puede ser usada en prácticamente todo tipo de productos que necesiten un empaquetado retráctil, como alimentación, bebidas, productos farmacéuticos, perfumería y cosmética, libros, juguetes, electrónica, etc... Soluciona rápidamente necesidades puntuales de empaquetado. En un momento puede preparar productos para su venta o presentación inmediata. Perfecta para instalar en pequeñas salas o lugares con disponibilidad de espacio limitado como oficinas, supermercados, laboratorios, sala de prototipos, etc... Especialmente indicada para series cortas o esporádicas, producciones pequeñas, artesanos, empaquetado de muestras, etc... Permite el empaquetado de pequeñas series de artículos promocionales, hacer diferentes combinaciones de productos según convenga en cada momento.

Datos técnicos

- Integra los procesos de sellado y retractilado en una sola máquina.
 - La campana transparente permite ver el producto durante todo el proceso.
 - Regulación de la base para adaptar el espacio de retractilado al tamaño del producto.
 - Mínima pérdida de calor al exterior.
 - Soldador de aleación de níquel que permite un sellado perfecto y sin adherencias.
 - Soldador aislado por fibra de vidrio.
 - Incorpora rueda para microperforar el film y facilitar el retractilado.
 - Interruptor PPS de protección al sobrecalentamiento.
 - Brazo soldador con movimiento manual, con bloqueo electromagnético temporizado.
 - Dos ciclos de trabajo: embolsadora y retractiladora.
 - Soldadura por impulso con regulación del tiempo de soldadura.
 - Temperatura de retractilar – regulable.
 - Tiempo de enfriamiento de la soldadura – regulable
 - Mesa de preparación regulable transversalmente.
 - Ruedas bloqueables para facilitar el movimiento y la fijación de la máquina.
 - Soporte bobina y plano de trabajo fácilmente regulables en caso de cambio formato.
 - Plano de retracción con malla especial para una mejor presentación del producto.
 - Sistema de soldadura regulable.
 - Micro perforador de agujas.
- **Dimensiones totales:** (LxAnxAI) 1380 x 690 x 1065 mm
 - **Tamaño máx. del producto:** 500 x 300 x 150 mm
 - **Soldadura máxima:** 550 x 400 mm
 - **Producción (según tamaño):** hasta 300 pcs/h
 - **Peso Neto (máquina):** 140 kgs
 - **Potencia:** 4,2kw
 - **Conexión eléctrica:** 220 V / 50-60Hz

